



LP 1271-725-AUT



LP 1271-725-AUT



LP 1271-725-3M-AUT

LP 1271-725 SERIES

## Global LP 1271-725 Series

### HIGH SPEED POSTBED MACHINES WITH EDGE TRIMMER

#### LP 1271-725 AUT

- Single needle, left hand postbed machine with standard hook, top driven roller presser, wheel-and needle feed. Machine is equipped with an electric bottom driven lining trimmer mechanism, electric thread trimmer, presser foot lift and automatic back tack. The machine will be delivered with a POWERMAX servo motor, control box and program panel.
- Máquina de poste izquierda, 1 aguja y garfio normal, arrastre por carretilla accionada, peine circular y aguja acompañante. Equipada con cuchilla de recorte inferior eléctrica, corta-hilos eléctrico, remate y alza-prensatelas autómanticas. La máquina se entrega con un motor servo POWERMAX, caja de control y panel de programación.
- Einnadel- Linkssäulenmaschine mit Standardgreifer, angetriebenem Rollfuss, Schiebrad-und-Nadeltransport. Die Maschine ist mit einer elektrisch angetriebenen Kantenbeschneidungseinrichtung von unten ausgerüstet und verfügt außerdem über Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfusslüftung. Die Maschine wird mit einem "Powermax" Servomotor mit Kontrollbox und Bedienfeld geliefert.
- Machine pilier une aiguille, colonne à gauche, avec crochet standard, entraînement par roue supérieure, roue inférieure et aiguille . La machine est équipée d'un dispositif à rafraîchir par couteau actionné par le bas, coupe fil automatique, relevage de pied et point d'arrêt automatique électriques. Cette machine est livrée avec un moteur, une boîte de contrôle et un panneau POWERMAX.

#### LP 1271-725 3M-AUT

- Electronic, single needle, left hand postbed machine with standard hook, top driven roller presser, wheel-and needle feed. Machine is equipped with an electric bottom driven lining trimmer mechanism, electric thread trimmer, presser foot lift and automatic back tack. This model is driven by 3 stepermotors, on the roller presser, feed wheel mechanism and needle feed mechanism, which ensures an excellent stitch in stitch finish and other sewing features.
- Máquina electrónica de poste izquierda, 1 aguja y garfio normal, arrastre por carretilla accionada, peine circular y aguja acompañante. Equipada con cuchilla de recorte inferior eléctrica, corta-hilos eléctrico, remate y alza-prensatelas autómanticas. Este modelo es accionado por 3 motores paso a paso, para la carretilla, el mecanismo del peine giratorio y el mecanismo de la aguja acompañante, cuales aseguran una puntada excelente en cuanto terminación y otras características.
- Elektronische Einnadel- Linkssäulenmaschine mit Standardgreifer, angetriebenem Rollfuss, Schiebrad-und-Nadeltransport. Die Maschine ist mit einer elektrisch angetriebenen Kantenbeschneidungseinrichtung von unten ausgerüstet und verfügt außerdem über Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfusslüftung. Dieses Modell verfügt über 3 Schrittmotoren die jeweils den Rollfuss, das Schiebrad und den Nadeltransport individuell antrieben. Hierdurch werden, unter anderem, exzellente Stich in Stich Ergebnisse erzielt.
- Machine pilier une aiguille électronique, colonne à gauche, avec crochet standard, entraînement par roue supérieure, roue inférieure et aiguille . La machine est équipée d'un dispositif à rafraîchir par couteau actionné par le bas, coupe fil automatique, relevage de pied et point d'arrêt automatique électriques. Ce modèle est commandé par 3 moteurs à pas, sur le pied à roulette, le mécanisme d'entraînement par roulette et le mécanisme d'entraînement par aiguille, qui assure un point excellent dans la finition de point et d'autres caractéristiques de couture.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

##### MACHINE SPEED\*

max 3500 spm

##### OILING SYSTEM

fully automatic

##### STITCH LENGTH

max 7 mm

##### PRESSER FOOT LIFT

max 7 mm

##### ROLLER PRESSER

standard Ø 35 mm

##### HOOK

standard

##### NEEDLE TYPE

134 LR

\* Reduce the max. sewing speed in accordance with the sewing conditions!