



LP 8994 E-AUT

Global LP 8990 Series HIGH SPEED POSTBED MACHINES

LP 8991 E-AUT

- High speed, single needle postbed machine, with top driven roller, wheel- and needle feed and standard hook. Machine equipped with thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric).
- Máquina columna de alta velocidad de una aguja, arrastre por ruleta accionada, agujas acompañantes y dientes circulares con retroceso y garfio normal. Equipada con corta-hilos, remate y alza-prensatelas (eléctrico).
- Maquina de coluna de 1 agulha equipada com roletos acionados, agulha acompanhante, corte linha, remate automático, levantamento calcador (todo electrico)
- Hochgeschwindigkeits-, Einnadel Säulenmaschine mit oben angetriebenem Rollfuß, Schiebrad- und Nadeltransport und standard Greifer. Die Maschine ist mit Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfusslüftung ausgestattet (elektrisch).
- Machine pilier rapide à une aiguille, avec mini moteur servo intégré Ho Hsing. Marche arrière entraînement par griffe, aiguille et pied à roulette et crochet standard. La machine est équipée d'un dispositif coupe fil, des arrêts automatiques et relevage du pied presseur (électro-aimant).

LP 8994 E-AUT

- Double needle postbed machine, with wheel feed and top driven roller presser (no needle feed) and equipped with standard hooks, thread trimming device, automatic back tack and presser foot lift (all electric). Standard needle gauge 2,0 mm.
- Máquina de dos agujas, columna con arrastre por diente y ruleta accionada (sin avance de aguja). Equipada con garfio y standard y con corta-hilos, remate y alza-prensatelas (eléctrico). Distancia de agujas 2,0 mm.
- Maquina de coluna de 2 agulhas equipada com roletos acionados, (sem agulha acompanhante), lançadeira pequena. Equipada com corte linha, remate autoamtico, levantamento calcador (todo electrico)
- Zweiadel Säulenmaschine mit Rad-Untertransport und von oben angetriebenem Rollfuß (kein Nadeltransport). Ausgestattet mit normalem Greifern, Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfusslüftung (elektrisch). Standard Nadelabstand ist 2,0 mm.
- Machine pilier, 2 aiguilles, avec double entraînement par griffe et pied à roulette (pas d'entraînement d'aiguille) et crochet standard. La machine est équipée d'un dispositif coupe fil, des arrêts automatiques et relevage du pied presseur (électro-aimant). Écartement d'aiguille standard 2,0 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

max 2500 spm

OILING SYSTEM

Fully automatic

FEED TYPE

needle and wheel feed
top driven roller presser

No needle feed on the
LP 8994

STITCH LENGTH

max 7 mm

PRESSER FOOT LIFT

max: 14 mm (electric)

NEEDLE TYPE

134 LR

DOUBLE NEEDLE TYPE

Optional gauges:
1,8 mm, 2,2 mm, 2,4 mm