

- SEMI DRY MACHINE HEAD
- BUILT IN SERVOMOTOR
- LOW NOISE
- LITTLE VIBRATION
- LOW OIL CONSUMPTION
- LARGER WORK SPACE
- GREAT STOP ACCURACY



**NF 3701 AUT**

## Global NF 3701 AUT

### HIGH SPEED, SEMI DRY, NEEDLE FEED LOCKSTITCH MACHINE

Semi dry head, single needle, needle feed lockstitch machine driven by built-in mini servo motor. Machine is equipped with a thread trimming device, automatic back tack, presser foot lift and wiper (all electric).

Máquina de pespunte en seco de una aguja con arrastre por aguja y diente con motor servo incorporado. La máquina esta equipada con corta-hilos, remate y alza prensatelas eléctrico.

Einnadel, Hochgeschwindigkeits Nadeltransportmaschine mit eingebautem mini Servomotor. Maschine ist standard mit elektrischer Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfußlüftung ausgestattet.

Machine tête semi sèche, double entraînement à une aiguille avec mini moteur servo intégré. La machine est équipée d'un dispositif coupe fil, point de arrêts automatiques et relevage du pied presseur (electro-aimant).

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

**MACHINE SPEED**  
max 5000 spm

**OILING SYSTEM**  
semi dry head

**STITCH LENGTH**  
max 4,5 mm

**PRESSER FOOT LIFT**  
max 8 mm (electric)

**NEEDLE TYPE**  
134 R

**POWER SOURCE**  
240V single phase  
50/60 Hz direct drive  
mini servo motor