

- BUILT IN SERVO MOTOR
- LOW NOISE
- LITTLE VIBRATION
- LOW OIL CONSUMPTION
- GREAT STOP ACCURACY



Global 350 AUT Series

HIGH SPEED SINGLE NEEDLE LOCKSTITCH MACHINES

350 AUT

High speed, single needle lockstitch machine with fully automatic lubrication and driven by built-in mini servo motor. Machine is equipped with a thread trimming device, automatic back tack, presser foot lift and wiper (all electric).

Máquina de pespunte, base plana de una aguja de alta velocidad con lubricación automática y mini motor servo incorporada. La máquina esta equipada con corta-hilos, remate y alza-prensatejas eléctricas.

Einnadel, Hochgeschwindigkeits Schnellnäher mit vollautomatischer Schmierung und eingebautem mini Servomotor. Maschine ist standard mit elektrischer Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Presserfußlüftung ausgestattet.

Machine rapide, une aiguille point noué avec lubrification automatique, et moteur mini servo intégré. La machine est équipée d'un coupe fil, points d'arrêts automatiques et relevage du pied presseur (électro aimant)

350 H-AUT

High speed, single needle lockstitch machine for medium to heavy work with fully automatic lubrication and driven by built-in direct drive mini servo motor. Machine is equipped with a thread trimming device, automatic back tack, presser foot lift and wiper (all electric).

Máquina pespunte 1 aguja, alta velocidad para trabajos medios/pesados, con lubricación automática y con motor incorporado mini servo direct drive. Equipada con corta hilos, remate y alza prénsatejas eléctricos.

Einnadel, Hochgeschwindigkeits Schnellnäher für mittelschwere bis schwere Materialien mit automatischer Schmierung und mit eingebautem direkt angetriebenem mini Servomotor. Maschine ist ausgestattet mit Fadenabschneider, automatischer Verriegelung und Drückerfußlüftung (alle elektrisch).

Machine rapide, une aiguille point noué pour travaux moyen à lourd avec lubrification automatique et mini moteur servo intégré. La machine est équipée d'un coupe fil, dispositif d'arrêts et relevage du pied automatique (electro-aimant)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 5000 spm

OILING SYSTEM
fully automatic

STITCH LENGTH
max 4 mm

PRESSER FOOT LIFT
max 8 mm (electric)

NEEDLE TYPE
134 R

POWER SOURCE
240V single phase
50/60 Hz direct drive
mini servo motor