



SS 1112 BLF

SUNSHINE 1100 Series

HIGH SPEED TWO NEEDLE BOTTOM COVERSTITCH MACHINES

1102 / 1112 BLF

- Two needle, 6,4 mm, bottom coverstitch, belt loop making machines. Model 1112 BLF is equipped with front cutters to trim the material to the proper width.
- Recubridora inferior de 2 agujas a 6,4 mm especial para hacer pasantes de pantalon. El modelo 1112 BLF esta equipada con cuchillas delanteras para cortar el material al ancho apropiado.
- 2 Nadel, 3 Faden Unterdecknahtmaschine zum Nähen von Gürtelschlaufen, 6,4 mm. 1112 BLF dto. gleiche Maschine, jedoch mit Vorschneider, um das Material auf die passende Breite zu schneiden.
- Machine à point de recouvrement inferieur, 2 aiguilles 6,4 mm, pour fabrication des passants. Le modèle 1112 BLF est équipée avec couteaux avant pour découper le tissu à la largeur convenable.
- Macchina a base piana 2 aghi 6,4 mm. Copertura inferiore, senza differenziale, per confezionare passanti. Il modello 1112 BLF e' dotato di coltelli rifilatori anteriori.

1162 PMD

- Two needle, 4,8 or 6,4 mm, bottom coverstitch, flatbed machine with puller, featuring both front and rear pullers. This machine is very usefull in more delicate flatbed elastic insertion operations such as underwear when it is desirable to trap the elastic in the hem rather than tacking the elastic onto the seam.
- Recubridora inferior de 2 agujas a 4,8 o 6,4 mm de base plana equipada con puller y alimentador de goma. Esta recubridora inferior es especialmente practica para la aplicación de elástico en ropa interior dobladillando la costura dejando el elástico dentro.
- 2 Nadel Flachbett-Unterdecknahtmaschine 4,8 oder 6,4 mm. Ausgestattet mit Metering Device (obere Zumesseinrichtung) und hinterem Puller. Zum Annähen und Säumen von Gummiband.
- Machine à recouvrement inférieur, 2 aiguilles 4,8 ou 6,4 mm. Avec puller arrière et alimenteur avant. Cette machine est plus précisément destinée aux opérations délicates d'insertion d'élastique à plat ainsi que pour les sous vêtements lorsqu'il est souhaitable de bloquer l'élastique dans l'ourlet plutôt que de le coudre.
- Macchina a base piana 2 aghi passaelastico 4,8 o 6,4 mm. Copertura inferiore, puller ed alimentatore anteriore. Questa macchina con copertura inferiore e' particolarmente indicata per l'inserimento nell'orlo di un elastico piatto su magliera intina.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max to 4000 spm

STITCH TYPE
406

NUMBER OF NEEDLES
2

FEED TYPE
drop feed


STITCH LENGTH
3,1 mm

PRESSER FOOT LIFT
10 mm

NEEDLE TYPE
UY 163 GAS

Sunshine 1100 series


High speed two needle bottom coverstitch machines for specialized usages.
These machines are equipped with an automatic lubrication system.



Belt loop making for jeans, trousers

Sunshine 1102 BL / 1112 BLF Series

Model	Number of needles	Number of threads	Needle distance (mm)	Stitch length (mm)	Needle system	Max sewing speed
1102 BL	2	3	6,4	1,6 - 3,1	UY 163 GAS	4000
1112 BLF front knives	2	3	6,4	1,6 - 3,1	UY 163 GAS	3800



2 needle 4 thread chainstitch machine with metering device and puller for inserting elastic in underwear

Sunshine 1162 PMD Series

Model	Number of needles	Number of threads	Needle distance (mm)	Stitch length (mm)	Needle system	Max sewing speed
1162 PMD puller-metering device	2	3	4,8	1,6 - 3,1	UY 163 GAS	4000
1162 PMD puller-metering device	2	3	6,4	1,6 - 3,1	UY 163 GAS	4000